



Putzmeister

Uw voordelen

- Grote trechter met een inhoud van 100 l, beschermrooster en veiligheidsschakelaar
- Insteek-cardanas voor eenvoudig vervangen van de wormdelen
- Traploos instelbare opbrengst
- Schotelmenger opgebouwd, ideaal voor materialen die bijzonder intensief moeten worden gemengd

Wormpomp S 5 EV / EVT M – Oneindig veel inzetmogelijkheden



- **Pleisters voor buiten**
(kalk-, kalkcement- en isolatiepleisters)
- **Pleisters voor binnen**
(kalkpleister)



Het modulaire systeem van de S 5 heeft als basis een wormpomp met een vermogenssterke 5,5 kW aandrijving. De basisversie is vooral geschikt voor gebruikers die verpompbare natte mortel tot een korreling van maximaal 6 mm verpompen en spuiten.

Het vormt de basis voor de uitgebreide versie S 5 EVT M met schotelmenger. Het goede daaraan is dat u de schotelmenger ook naderhand nog op de S 5 EV kunt opbouwen. In beide gevallen stelt de schotelmenger u in staat hoogwaardige materialen voor te mengen.

Uw competente Putzmeister dealer geeft u graag advies over de technische details en toepassingsmogelijkheden.

- Brandwerende mortel
- Egalisatiemortel
- Warmte-isolerende mortel
- Muur-, kleef-, saneermortel
- Vochtwerende afdichtingsmortel
- Injectie en gROUTmortel
- Glasvezelbeton
- Stucmortel en hechtlagen
(door opbouwen van de daarvoor benodigde wormdelen)

Sierpleister/
fijne sierpleister

Speciale toepassingen



Centrale schakelkast dient tegelijkertijd als stroomverdeler voor aanbouwapparatuur als schotelmenger of compressoren.



Beschermrooster met geïntegreerde veiligheidsschakelaar, kan ver worden geopend voor optimale toegankelijkheid voor onderhoud en reinigen.



Eenvoudig naderhand op te bouwen schotelmenger met intelligente rangschikking van het menggereedschap voor de hoogste materiaalkwaliteit.

Technische specificaties

	S 5 EV	S 5 EVT M
Mengreservoir	–	80 l
Pomptrechter	100 l	100 l
Pomp	Wormpomp 2L6	Wormpomp 2L6
Opbrengst (theor.)*	7–40 l/min	7–40 l/min
Pompdruk	25 bar	25 bar
Pompafstand**	tot 60 m horizontaal, tot 40 m verticaal	
Aandrijfmotor	5,5 kW, 400 V / 50 Hz	5,5 kW, 400 V / 50 Hz
Mischerantrieb	–	2,2 kW
Gewicht	190 kg	400 kg
Lengte x Breedte x Hoogte	2290 x 680 x 650 mm	2505 x 680 x 1150 mm
Vulhoogte	650 mm	1150 mm
Max. korrelgrootte	6 mm	6 mm
Drukaansluitstuk	M 50	M 50
Bijzonderheid	Basisversie	met schotelmenger

* De opbrengst is theoretisch en afhankelijk van het pomptype.

** Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk

Uitrusting

	S 5 EV	S 5 EVT M
Adapter V 50-M35	■	■
Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	■	■
Afdichtring voor mortelkoppeling	■	■
Vetspuit	■	■
Lakwerk standaard kleur	■	■
Reinigingsaccessoires	■	■
Standaard gereedschap	■	■
Kabelafstandsbediening 20 m met noodstop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabelafstandsbediening 60 m met noodstop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pneumatische afstandsbediening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schudzeef	<input type="checkbox"/>	–
Draairichtingomkeerschakelaar voor menger	–	<input type="checkbox"/>
Waterdosering	–	<input type="checkbox"/>
Tijdrelais voor menger	–	<input type="checkbox"/>

Optie ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Duitsland
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Duitsland
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

